

Kraftsprühkleber Plus

Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebkraft und hoher Temperaturbeständigkeit

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C¹⁾

Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen

Schnelltrocknend

Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann


2-fach verstellbarer Sprühkopf

- Horizontal und vertikal
- Sprühstrahl-Breite
- Hohe Flexibilität in verschiedensten Arbeitssituationen durch optimale Einstell- und Applikationsmöglichkeiten

Transparente Aushärtung

- Farbneutrale Verklebung
- Kein Farbdurchschlag durch transparente Aushärtung bei dünnem Klebstoffauftrag

¹⁾ In Abhängigkeit von der Prüfmethode



Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Synthesekautschuk
Farbe	Transparent
Abluftzeit min./max.	5 min-15 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis +110 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0890 100 064

VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Geeignet zum Verkleben von Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischamprofile, Dämmstoffmaterialien, Himmelstoff, Leder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phosphatiert, eingearbeitet, grundiert und lackiert, eloxiert), Holzwerkstoffe oder Polyesterwerkstoffe. Auch geeignet zum Verkleben von PE-Folien (wie sie z.B. als Spritzwasserfolien innerhalb Kfz-Türen Verwendung finden). Der Sprühkleber findet auch Verwendung im Bereich des Konfektionierens und bei Bespannungsarbeiten (Kfz-Himmel).



Anleitung

Die zu verklebenden Flächen gründlich reinigen und danach einsprühen. Saugfähige Untergründe satt einsprühen. Der Sprühabstand sollte dabei ca. 15–25 cm betragen. Zwischen 5–15 Minuten (je nach Temperatur, Material und Anwendung) ablüften lassen und zusammenfügen.

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Nach Verwendung Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Aceton-Reiniger zum Reinigen und Entfetten von Teilen aller Art Inhalt 0,25 l	0893 460
Aceton-Reiniger zum Reinigen und Entfetten von Teilen aller Art Inhalt 5 l	0893 460 002